

Ogłoszenie nr 540125169-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Radom:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556709-N-2020

Data: 01/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14698919900000, ul. ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 851 001, e-mail mosir@mosir.radom.pl, faks 483 851 003.

Adres strony internetowej (url): <http://www.mosir.radom.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4) pkt. 2.1.

W ogłoszeniu jest: 2.1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej - roboty rozbiórkowe - remont ogrodzenia Podstawowe dane: Wymiary boiska – 74,00 x 115,0m Wymiary pola gry – 68,00 x 105,0m Powierzchnia boiska – 8510,0m² Nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej winna posiadać następujące nie gorsze parametry: · wysokość włókna – min. 60 mm · gęstość (ilość włókienna na 1 m²) - min. 130 000; · gęstość (ilość splotów na 1 m²) - min. 11 000; · przekrój włókna: włókna monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo), trójkątnym lub w kształcie litery S; · ciężar włókna (DTEX) - min. 15 000; · włókna runa nawierzchni: 100% włókien monofilowych, 100% polietylen; ·

wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM pierwotnym w kolorze zielonym grubość włókien: min. 270 i 310 mikronów w jednym splocie; · rodzaj i lub granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm. Nie dopuszcza się zastosowania zamiennie granulatu SBR. · kolor nawierzchni – zielony w dwóch odcieniach; · linie białe wklejone w nawierzchnię

W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: - wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej - roboty rozbiórkowe - remont ogrodzenia Podstawowe dane: Wymiary boiska – 74,00 x 115,0m Wymiary pola gry – 68,00 x 105,0m Powierzchnia boiska – 8510,0m² Nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej winna posiadać następujące nie gorsze parametry: · wysokość włókna – min. 60 mm · gęstość (ilość włókienna na 1 m²) - min. 120 000; · gęstość (ilość splotów na 1 m²) - min. 8 800; · grubość włókien: min. 310 i 330 mikronów w jednym splocie; · rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna o przekroju diamentowym (karo), trójkątnym lub w kształcie litery S; · ciężar włókna (DTEX) - min. 12 000; · wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu – min. 50N · włókna runa nawierzchni: 100% włókien monofilowych, 100% polietylen; · wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM pierwotnym w kolorze zielonym lub granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm. Nie dopuszcza się zastosowania zamiennie granulatu SBR. · kolor nawierzchni – zielony w dwóch odcieniach; · linie białe wklejone w nawierzchnię.” Powyższe zapisy dot. parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów zawartych w dokumentacji projektowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.6)

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty: Zaproponowana przez wykonawcę i producenta nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami: 1. Karta produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ 2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 3. Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum

trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej. 4. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014, 5. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni. 6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji. 7. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji. 8. Producent trawy powinien posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer). 9. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu. 10. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Quality Concept for Football Turf. 11. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię. 12. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm. 13. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego o masie min. 100 gr. Uwaga 1: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).”

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego n/w dokumenty: Zaproponowana przez wykonawcę i producenta nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami: 1. Karta produktu wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ 2. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (dokument w oryginale), wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 3. Referencje w zakresie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat minimum trzech boisk pełnowymiarowych z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej wystawionych przez producenta nawierzchni 4. Certyfikat lub deklaracja na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014, 5. Certyfikat FIFA 1 Star/certyfikat FIFA Quality dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni (trawa syntetyczna, granulata) 6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji. 7. Karta techniczna wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego lub EPDM z recyklingu potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji. 8.

Producent trawy powinien posiadać status FPP (FIFA Preferred Producer) lub status FLP (FIFA Licencee Producer) 9. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni – trawy i granulatu. 10. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Quality Concept for Football Turf. 11. Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię. 12. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15 cm. 13. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego lub EPDM z recyklingu o masie min. 100 gr. Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).” Powyższe zapisy są nadrzędne w stosunku do zapisów zawartych w dokumentacji projektowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data: 16 /07 /2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data: 20 /07 /2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00