ZESTAWIENIE DRZWI ETAP 2

DRZWI ZEWNĘTRZNE · BRAMY ZEWNĘTRZNE · DRZWI WEWNĘTRZNE · BRAMY WEWNĘTRZNE

Poziom columns: TRYB. PŁD / TRYB. PŁN / TRYB. WSCH. / TRYB. ZACH. (LEWE | PRAWE)

Symbol	Lokalizacja	Wymiar w świetle ościeżnicy S x H [cm]	Wymiar w świetle muru S x H [cm]	Poziom 0	Poziom +1	Poziom +2	Razem (lewe / prawe)	Razem	Materiał	System kontroli dostępu	Drzwi z samozamykaczem	Drzwi antywłamaniowe	Drzwi o odporności ogniowej	Zamknięcie przeciwpaniczne	Kolor	Uwagi
Dz1	drzwi wejściowe do sanitariatów pod trybunami	90 x 200	106 x 210	3 7 4 2 | 3 4 2 4	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	16 / 13	29	aluminium	-	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz
Dz2	wyjście na płytę boiska	90+90 x 200	200 x 210	1 - - -	- - - -	- - - -		1	aluminium	●	●	-	EI 60	●	RAL 9007	- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 i termoizolacyjne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne - drzwi wahadłowe - kontrola dostępu
Dz3	komunikacja przy loży VIP	120 x 200	136 x 210	- - - - | - - - -	- - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	- / 1	1	aluminium	●	●	-	EI 60	●	RAL 9007	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 i termoizolacyjne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne - kontrola dostępu
Dz4	komunikacja przy skyboxach	120 x 200	136 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	- / 2	2	aluminium	●	●	-	-	●	RAL 9007	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 i termoizolacyjne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne - kontrola dostępu
Dz5	sektor NPS na poziomie +2	100 x 200	116 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	1 - - - | - - - -	1 / -	1	aluminium	●	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 i termoizolacyjne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - kontrola dostępu - drzwi rozwieralne do 110° - wyposażone w pochwyt dla osób niepełnosprawnych
Dz6	komunikacja przy loży VIP	120 x 200	136 x 210	- - - - | - - - -	1 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	1 / -	1	aluminium	●	●	-	EI 60	●	RAL 9007	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 i termoizolacyjne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne - kontrola dostępu - drzwi wykładane na ścianę
Dz7	drzwi wejściowe do pomieszczeń pod trybunami	90 x 200	106 x 210	4 9 2 4 | 4 4 4 2	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	19 / 14	33	aluminium	-	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne - profile ciepłe - izolowane termicznie - współczynnik dla drzwi U max = 1,3 W/m2K - wyposażone w jeden zamek patentowy - malowane proszkowo - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz
Bz1	bramy do warsztatu i magazynu sprzętu sportowego	110+110 x 200	240 x 210	3 - - -	- - - -	- - - -		3	stal	-	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- brama stalowa dwuskrzydłowa pełna - izolowana termicznie - współczynnik U max = 1,3 W/m2K - odporność pożarowa EI60 - wyposażona w samozamykacz - otwierana automatycznie
Bz2	brama przy komunikacji przy śmietniku	110+110 x 200	240 x 210	1 - - -	- - - -	- - - -		1	stal	-	●	-	EI 60	●	RAL 9007	- brama stalowa dwuskrzydłowa pełna - izolowana termicznie - współczynnik U max = 1,3 W/m2K - odporność pożarowa EI60 - wyposażona w samozamykacz - otwierana automatycznie - wyposażona w zamknięcie przeciwpaniczne
D1	toalety	90 x 200	106 x 208	6 11 5 3 | 7 2 3 5	1 - - - | 4 - - -	5 - - - | 2 - - -	31 / 23	54	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć
D2	toalety	80 x 200	96 x 208	5 3 3 - | 4 1 - 3	1 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	12 / 8	20	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć
D3	pok. kontroli antydopingowej, pok. opieki medycznej, pom. sędziów kobiet, pom. sędziów mężczyzn, pokój socjalny	90 x 200	106 x 208	5 - - - | 5 - - -	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	5 / 5	10	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - wyposażone w jeden zamek patentowy
D4	pokój opieki medycznej	90 x 200	106 x 208	1 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	1 / -	1	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - wyposażone w jeden zamek patentowy - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz
D5	poczekalnia kontroli antydopingowej	90 x 200	106 x 208	- - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- / 1	1	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - wyposażone w jeden zamek patentowy - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wykładane na ścianę
D6	komunikacja w ścianie pożarowej	90+90 x 200	200 x 208	2 - - -	- - - -	- - - -		2	drewno	-	●	-	EI 60	●	kolor biały	- drzwi drewniane dwuskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wahadłowe - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne
D7	klatka schodowa	120 x 200	136 x 208	1 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	1 / 2	3	drewno	-	●	-	EI 60	●	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wykładane na ścianę - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne
D8	pom. wodomierza, pom. porządkowe pod trybunami	90 x 200	106 x 208	1 1 - - | - 1 - -	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	2 / 1	3	stal	-	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne - drzwi płaszczowe, cynkowane, stal gr. 0,90mm - wykończenie okleiną CPL 0,5mm - ościeżnica stalowa obejmująca - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki stalowe, powlekane - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w jeden zamek patentowy
D9	komunikacja	90+74 x 200	184 x 208	1 - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	1 / 1	2	drewno	-	●	-	EI 60	●	kolor biały	- drzwi drewniane dwuskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne
D10	toaleta NPS	100 x 200	116 x 208	- - - - | - - - -	2 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	2 / -	2	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wykładane na ścianę - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć - wyposażone w pochwyt dla osób niepełnosprawnych
D11	toaleta	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	1 - - - | - - - -	1 / 2	3	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wykładane na ścianę - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć
D12	komunikacja	90+90 x 200	200 x 208	- - - - | - - - -	1 - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	1 / 1	2	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane dwuskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne - jedno skrzydło wykładane na ścianę
D13	loża VIP / komunikacja	90+74 x 200	184 x 208	- - - - | - - - -	1 - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	1 / 1	2	drewno	●	●	-	EI 60	●	kolor biały	- drzwi drewniane dwuskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone, pokryte MDF, fornirowane - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 25dB - wyposażone w jeden zamek patentowy - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w zamknięcie przeciwpaniczne - kontrola dostępu
D14	komunikacja / loża VIP	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	1 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	1 / -	1	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz
D15	loża VIP / zaplecze loży VIP	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	- / 1	1	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz
D16	loża VIP / zaplecze loży VIP	90+90 x 200	200 x 208	- - - -	1 - - -	- - - -		1	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane dwuskrzydłowe przeszklone - szkło bezpieczne klasy P4 - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wahadłowe
D17	komunikacja / klatka schodowa	120 x 200	136 x 208	- - - - | - - - -	1 - - - | 1 - - -	- - - - | - - - -	1 / 1	2	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz
D18	zaplecze loży VIP / komunikacja	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	- - - - | - - - -	- / 2	2	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - ramiak sosnowy lub z MDF obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie stabilizujące z płyty wiórowej otworowanej lub pełnej - wykończenie okleiną CPL 0,5mm - ościeżnice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane, przylgowe - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki stalowe, powlekane
D19	zaplecze loży VIP	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	- - - - | - - - -	- / 2	2	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - ramiak sosnowy lub z MDF obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie stabilizujące z płyty wiórowej otworowanej lub pełnej - wykończenie okleiną CPL 0,5mm - ościeżnice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane, przylgowe - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki stalowe, powlekane - drzwi wykładane na ścianę
D20	toaleta NPS	100 x 200	116 x 208	- - - - | - - - -	1 - - - | - - - -	- - - - | - - - -	1 / -	1	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - drzwi rozwieralne do 110° - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć - wyposażone w pochwyt dla osób niepełnosprawnych
D21	skyboxy	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	3 - - - | 3 - - -	3 / 3	6	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wykładane na ścianę - wyposażone w jeden zamek patentowy
D22	skyboxy	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	4 - - - | 4 - - -	4 / 4	8	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone, pokryte MDF, fornirowane - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 25dB - wyposażone w jeden zamek patentowy
D23	kabiny komentatorskie	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	2 - - - | - - - -	2 / -	2	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 25dB - wyposażone w samozamykacz - wyposażone w jeden zamek patentowy
D24	studia TV	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	- / 2	2	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone, pokryte MDF - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 40dB - wyposażone w jeden zamek patentowy
D25	toaleta NPS	100 x 200	116 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | 1 - - -	2 - - - | 1 - - -	2 / 2	4	drewno	-	●	-	EI 60	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - odporność pożarowa EI60 - wyposażone w samozamykacz - drzwi wykładane na ścianę - wyposażone w pochwyt dla osób niepełnosprawnych
D26	toaleta	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- - - - | 1 - - -	- / 1	1	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - drzwi wykładane na ścianę - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć
D27	toaleta NPS	100 x 200	116 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	- - - - | 2 - - -	- / 2	2	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 0÷25,30dB - drzwi wykładane na ścianę - drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć - wyposażone w pochwyt dla osób niepełnosprawnych
D28	kabiny komentatorów, statystycy, centrum dowodzenia, spiker zawodów	90 x 200	106 x 208	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	4 - - - | 4 - - -	4 / 4	8	drewno	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne - konstrukcja skrzydła - drewno lite, klejone - ościeżnica obejmująca, stalowa - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki ze stali nierdzewnej - szczelność akustyczna na poziomie 25dB - wyposażone w jeden zamek patentowy
D29	pom. techniczne	90 x 200	106 x 208	- 1 2 - | - 2 - 2	- - - - | - - - -	- - - - | - - - -	3 / 4	7	stal	-	-	-	-	-	kolor biały	- drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne - drzwi płaszczowe, cynkowane, stal gr. 0,90mm - ościeżnica stalowa obejmująca - zawiasy regulowane 3d oraz okucia ze stali nierdzewnej - klamki stalowe, powlekane - wyposażone w jeden zamek patentowy
B1	magazyn / warsztat	110+110 x 200	240 x 208	1 - - -	- - - -	- - - -		1	stal	-	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- brama stalowa dwuskrzydłowa pełna - odporność pożarowa EI60 - wyposażona w samozamykacz - otwierana automatycznie
B2	śnietnik	110+110 x 200	240 x 208	1 - - -	- - - -	- - - -		1	stal	-	●	-	EI 60	-	RAL 9007	- brama stalowa dwuskrzydłowa pełna - odporność pożarowa EI60 - wyposażona w samozamykacz

Zestawienie drzwi rozpatrywać łącznie z projektem kontroli dostępu.

Wszystkie wymiary (przed zamontowaniem) sprawdzić w naturze. W przypadku niezgodności kontaktować się z głównym projektantem. Przed zamówieniem uzyskać akceptację inwestora.

All rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or position thereof without the specific written authorisation of Architectural Design Office / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118 /

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118 /

Nazwa inwestycji / adres

Budowa stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
26-600 RADOM, ul. Gazowa 5/7, tel.(0 48) 383 51 50, fax:(0 48) 384 63 00
www.rosabud.pl email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 RADOM ul. Chrobrego 22
tel: (048) 384 55 95, (48) 363 30 13, www.wgstudio.pl
e-mail: wgstudio@wgstudio.pl fax:(048) 384 55 96

Branża	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji	PROJEKT WYKONAWCZY
Generalny Projektant	mgr inż.arch. Wojciech Gęsiak	Nr uprawnień	WBP-II-K-8386/RA/58/83
Zespół projektowy	mgr inż.arch. Paweł Gregorek; mgr inż.arch. Kinga Kanik		MA/046/10
Sprawdzający	mgr inż.arch. Paweł Gregorek		MA/046/10

Treść rysunku

ZESTAWIENIE DRZWI ETAP 2

Data	LUTY 2017	Skala	1:100
Nr projektu	P-628	Data Rewizji	
Nr tomu	II	Nr rysunku	PW-S-A-ZS-II-01