

Wykaz wykonanych elementów Trybun teleskopowych – (magazyn Radom – transport do 10 km)

Trybuna T – 100 proc. konstrukcji stalowej (podpory, ramy, tężniki, zespół rolki podporowej, sworznie kół jezdnych, tuleje)

Trybuna S – 100 proc. konstrukcji stalowej (podpory, ramy, tężniki, zespół rolki podporowej, sworznie, tuleje)

Trybuna G - 100 proc. konstrukcji stalowej (podpory, ramy, tężniki, zespół rolki podporowej, sworznie, tuleje)

Trybuna K - 100 proc. konstrukcji stalowej (podpory, ramy, tężniki, zespół rolki podporowej, sworznie, tuleje)

Trybuna X - 100 proc. Konstrukcji stalowej (podpory, ramy, tężniki, zespół rolki podporowej, sworznie, tuleje)

Trybuna VIP - 80 proc konstrukcji stalowej (podpory, ramy), brak łączników 1,2,

Napęd trybuny "X" – 50 proc (korpusy wsporników), brak kół łańcuchowych, wałów)

Barierki trybun – 0 proc

Schody trybun (sklejka) - 0 proc

Konstrukcja do czyszczenia, nie malowana

Powyższy stan nie obejmuje uzbrojenia części pierwszych w elementy handlowe.